

Welk handbediend ventiel?



De keuze van het juiste handventiel is afhankelijk van verschillende factoren en bewegingsfuncties. De VHEF biedt vele mogelijke oplossingen met verschillende bedieningshendels, zowel veer retour als meerstandenoplossing. Een handmatige bediening vanaf twee plaatsen aan de machine nodig? Bouw dan een hotelschakeling op met VHEF. Is het afvragen van de functiestand en vergrendeling belangrijk? Dan biedt de VHER goede mogelijkheden. Onderstaand overzicht toont een overzicht van uitvoeringen in één tabel om snel tot de juiste keuze te komen.

VHEF/ VMEF						
Aansluitmaat	G1/8			G1/4		
Breedte [mm]	20			20		
Functie	3/2 N/C or 3/2 N/O		5/2	3/2 N/C or 3/2 N/O		5/2
Doorlaat [l/min]	750	670	750	870	750	1200
Drukbereik*) (mechanische veer) [bar]	-0.9 ... 10			-0.9 ... 10		
Drukbereik) (pneumatische lucht- veer) [bar]	2.5 ... 10	3.5 ... 10	2.5 ... 10	2.5 ... 10	3.5 ... 10	2.5 ... 10

Kies het gewenste type						
Ventiel functie	4/3 Metaal <ul style="list-style-type: none"> • Belucht • Gesloten • Ontlucht 	Sensor afvraging	0,95-10 bar			
	4/3 Polymeer met vergrendeling <ul style="list-style-type: none"> • Belucht • Gesloten • Ontlucht 					
	5/3 <ul style="list-style-type: none"> • Belucht • Gesloten • Ontlucht 					
	5/2 Monostabiel (veerretour)					
	5/2 Veerretour					
	3/2 Bistabiel					
	3/2 Monostabiel (veerretour) <ul style="list-style-type: none"> • Normaal geopend • Normaal gesloten 					
	Aansluitmaat				M5	G1/8"